



DL22

Puissant phare de plongée à LED

Caractéristiques

- Puissance 300W
- T° de couleur : 6250K
- Puissance lumineuse : 22000 lumens
- Durée de vie : >50000hrs
- Réglage niveau de puissance
- Étanchéité jusqu'à 150m
- Optique interchangeable
- Autonomie jusqu'à 4H
- Poids (dans l'eau):
- 300 grs (tête)
- 1,5kgs (batterie)

Le phare de plongée DL22, grâce à sa technologie à LED, permet un éclairage intense pour les missions de découverte, ou d'exploration en profondeur. Ses optiques facilement interchangeable vous donnent le choix de la largeur d'éclairage. La température de couleur blanche (6250K) est optimisée pour obtenir un rendu réaliste des couleurs. Choisissez parmi 3 niveaux de puissance en fonction de vos missions,

La technologie à LED donne une réelle avance technologique par rapport aux lampes conventionnelles :

- **Puissance consommée réduite**
- **Pas de maintenance**
- **Durée de vie très supérieure**
- **Faible signature électromagnétique**
- **Poids léger**

Plusieurs optiques sont disponibles.

Applications

- Plongées
- Sécurité maritime & portuaire
- Travaux sous-marins
- Plateformes pétrolières & gazières
- Explorations
- Photos et vidéos sous-marines



DL22



Batteries

Spécifications

Performances lumineuse :

- Puissance : 300W
- 22000 lumens
- Température de couleur : 6250K
- Durée de vie > 50000 heures
- Fourni avec 3 lentilles (60°, 90°)
- 3 Batteries Lithium-Ion de 96W
- Efficacité électrique > 96 %
- Chargeur 220V

Spécification mécanique :

- Poids :
 - Tête : 1,8kgs → 300grs dans l'eau
 - Batterie : 4,5kgs → 1,5kgs dans l'eau
- Boîtier en aluminium anodisé (>75 micron)
- Étanchéité : supérieur à 150m



Tête d'éclairage

Autonomie:

- Mode1 7000lumens : 4 heures
- Mode2 14000lumens : 2 heures
- Mode3 22000lumens : 70 minutes

Options:

- Optique 10°, 30°, 45°, 120°
- Infra Rouge
- Batteries supplémentaire



Kit DL22 dans sa valise de transport
Référence produit : 000-DL22



Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE

Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr

